
PEU 盘

PBX-PEU 业务盘，该业务盘和申瓯通信交换机（8000B/C）配套使用,提高板卡槽位的利用率，根据不同业务的需求可进行灵活的组网和业务扩展等。板卡光接口最大可提供 4 路光方向和 8-E1，可对接申瓯通信 CME 系列远端设备。

◆ **PEU 盘功能描述：**

- ❖ 可提供4路单、双纤光接口
- ❖ 提8-E1电接口，接口为DB37
- ❖ 板卡可实现最大128用户电话接入及4 路100M 以太网数据
- ❖ 具有告警显示功能
- ❖ 支持GFP 和LAPS 两种以太网封装模式
- ❖ 支持本地环回和远端双向环回功能
- ❖ 支持接入单台远端设备128路用户

◆ **PEU 盘前面板指示灯灯说明：**



序号/名称	说明
0 PWR（电源灯）	电源正常，指示灯常亮；异常，指示灯常灭
1 DS（摘机灯）	电话处于挂机状态，指示灯常灭 电话处于摘机状态，指示灯常亮
2 CPLD（CPLD 运行灯）	CPLD 正常工作，指示灯闪烁；异常，指示灯常灭或常亮
3 RUN（CPU 运行灯）	CPU 正常工作，指示灯 0.5s 闪烁；异常，指示灯常灭或常亮
4-7 OPT1-4（光口状态指示灯）	光口 1-4 连接正常，常亮 光口 1-4 收无光，常灭 光口 1-4 失步，闪烁