Shenou®
申瓯通信




CME100S 综合复用设备

产品介绍

企业简介

申瓯通信设备有限公司创立于 1990 年 10 月，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的全国性无区域企业、国家级重点高新技术企业、浙江省信息产业重点企业、浙江省文明单位，并担任中国通信协会副会长单位。产品涵盖 IMS 融合通信、程控交换、调度通信、光传输通信、无线覆盖、软件、工控等构成了多业务、多品牌发展的产业新格局。

申瓯公司直属省级科研机构——温州市通信技术研究所；省级研究院——浙江省申瓯多功能融合通信技术研究院为研发基地，公司拥有研发生产团队 500 多人，建有研发机构、生产基地、商务中心与生活苑区，现拥有光传输事业部、工控事业部、酒店管理软件事业部和申瓯系统智联事业部多个专业技术部门。建立了具有国际先进水平的 SMT 自动贴片流水生产线，并采用 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18000 职业安全健康认证、ERP 系统认证等作为管理标准，为确保产品质量提供了可靠的保障。



企业宗旨

尽善尽美贡献产业，至诚至信服务用户

经营战略

以培育综合竞争力壮大产业，以开拓新领域发展产业

我们的精神

诚信、敬业、责任、创新、合作、共赢

企业荣誉

全国性无区域企业

中国通信工业协会副会长单位

国家级软件企业

浙江省信息产业重点企业

国家高新技术企业证书

浙江省企业技术中心证书

全军武器装备采购定点企业

质量管理体系认证证书

环境管理体系认证证书

.....



我们的客户

申瓯公司在 25 个省会以及 300 多个地级市设立了销售网点以及专业代理商，为客户提供最迅速、优质的技术服务支持。产品应用于各大不同行业用户：中国移动、中国电信、中国联通、国家电网、政府公安、石油石化、煤炭矿山、银行、医院、学校、酒店、企业等。近年来，申瓯通信为“中国上海世界博览会”、“杭州 G20 峰会”、“厦门金砖会议”、“世界互联网大会”、“2018 天津夏季达沃斯论坛”、“联合国世界地理信息大会”“成都大运会”等多个重要会议的主会场、会议中心、各国元首下榻的酒店等重要场所及设施提供通信设备保障，确保信息通信系统安全稳定运行。与客户形成了长期稳定的合作关系，并在市场上形成了强大的申瓯品牌效应。申瓯积极开拓海外市场，产品相继成功打入海外多个市场领域。

Shenou®
申瓯通信

产品彩页

SOC5080-CME100S

综合复用设备 SOC5080-CME100S

SOC5080-CME100S 系列能将复用设备同传输设备、语音交换设备融于一体，实现各类语音业务、数据业务、图像业务的交换、传输接入与汇聚。基于模块化的设计结构使设备造型美观大方，使用便捷，且具有良好的扩展性。该系列产品可统一纳入申瓯网管平台，提供完善的网管功能，在此管理平台上，能对接入平台的局端设备和同平台相连的远端设备进行故障监控和系统、业务配置管理等。

SOC5080-CME100S 综合复用设备集成度高、功耗低、性能稳定、安装简便，可以广泛用在电信、电力和金融等行业。



产品正面



产品背面

产品亮点

- 设备采用模块化结构，可以配置不同类型的接口业务板卡以及电源板，满足不同应用环境的要求。
- 传输接口可选配支持热插拔的 SFP 光模块或是 2M 接口传输。
- 支持命令行界面（CLI）管理方式，使用 PC 的超级终端即可对设备进行监控与管理，方便快捷。
- 支持本地云平台管理，支持 HTTPS 网页加密登陆。
- 设备支持电源冗余保护，功率小于 30W。
- 可与局端设备互联互通，统一网管。

功能特点

- 提供 4 个 E1(G.703)接口；
- 支持 E1 接口作为传输通道 1+1 保护；接口之间任意时隙无阻塞交叉连接，可实现备份路由无损切换；
- 根据用户需求配置 64 路 FXO/FXS/磁石等；
- 综合接入设备多种功能模块配合使用，组网方式灵活、业务丰富；
- 电话接口馈电电压-48V，采用独立铃流和馈电供电，频率不大于 30Hz；
- 内部板卡模块化设计，可提供二线电话、2B+D 接口、二四线音频、磁石、异步数据等接口；
- 支持标准 SIP 协议，支持远程维护接口；
- 支持 RFC4733，RFC2833，SIP INFO，In-band(带内)等语音处理技术；
- 语音编码支持 G.711、G.723、G.729 等；
- 电信级语音质量、支持来电显示；反极计费信号(选配)；
- 提供完善的告警和工作状态指示灯；
- 电源 AC220V 或 DC-48V 供电方式；
- 具有完善的网管功能，支持 64K 监控通道功能，实时监测设备运行中的各种状态(选配)；
- 19 英寸 1U 高品质钣金金属漆机箱。

技术参数

光接口技术指标

●传输速率：155Mbps

●线路编码：NRZ 加扰码

●接口类型：LC 型接口

E1 接口属性

●接口类型：C3-75

●速率：2048Kb/s±50ppm

●线路编码：HDB3 码

●接口阻抗：75 欧非平衡

●物理电气特性：符合 ITU-T G.703 建议

●抖动特性：符合 ITU-T G.823 建议

语音接口技术指标

●接口类型：RJ45
●串音衰耗：≥65dB
●衡重杂音：≤63.7dBmop
●插入损耗：-3±0.75dB
●频率特性：300～3400Hz(-0.6～+3dB)
●接口阻抗：200+680Ω//0.1uF
●振铃电压：AC75V±2V
●接口馈电：48V
●支持来电显示、反极计费信号

产品规格及盘卡配置


产品外观图和规格

指标		描述
产品外观		
外形尺寸（mm）		440（宽）x 248（深）x 44（高）（不含挂耳）
供电方式		AC：190V～260V
		DC：-44V～-56V(纹波≤5%)
整机功耗		<30W
支持的业务类型		二线电话、磁石等
单通道最大速率		100Mbit/s
线路速率		100Mbit/s
支持的可插拔光模块		光模块：SFP
网络拓扑		点到点、星型
设备运行环境	机箱温度	0℃～70℃
	机箱相对湿度	10%～90%无凝结(室温)

接口及丝印说明

接口名称	面板标识	接口类型	数量
光纤接口	OPT	SFP/LC 接口	2
E1 接口	E1	C3 接口	4
电话	Port	RJ45 接口	16
调试串口	Console	RS232(可选)	1
网管	NMI	RJ45	1
交流电源	AC220V	DB 器具	1
直流电源	DC48V	工业端子	1

应用拓扑图



版权所有 © 申瓯通信设备有限公司 2023。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明
Shenou 申瓯通信 和其他申瓯商标均为申瓯通信设备有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意
您购买的产品、服务或特性等应受本公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

申瓯通信设备有限公司
地址：温州市牛山北路高新区炬光园中路118 号
邮编：325000
网址：www.socgcs.com